

Opis / Vrsta betona	Zahteva za vidni beton ali druga posebnosti
Beton za talno ploščo in vezne grede nad piloti	Ni zahteve za vidni beton. Površina se zaščiti s sistemom CONIPROOF, DECSEAL ali enakovredno.
Notranji vidni brušeni betonski tlak z omejenim krčenjem v lokalih	Vidni beton VB3. Površina se brusi, kita in ponovno brusi.
Zunanji vidni betonski tlak – prana površina	Vidni beton VB3. Nanos površinskega zavlačevalca (kot na primer VBA2012, Pieri) in visoko tlačno pranje čez 18-32 ur
Beton za tlačno ploščo nad montažnimi PI ploščami in robne konzole	Za tlačno ploščo ni zahteve za vidni beton. Spodnja stran robnih konzol VB3. Površina se zaščiti s sistemom CONIPROOF, DECSEAL ali enakovredno
Beton za dovozne rampe	Spodnja stran rampe VB3; Površina se zaščiti s sistemom CONIPROOF, DECSEAL ali enakovredno
Beton za nosilce, ki podpirajo montažne PI plošče	Prilagojen razred med VB2 in VB3
Beton za montažne PI plošče, PVP plošče in montažne stopnice	Vidni beton VB3 zahteve za prefabrikacijo!
Vidni betoni za zidce rampe in zidce na strehi	Vidni beton VB3 uporaba posebne opažne folije za doseganje VB3 (kot na primer Formtex)!
Vidni betoni za, stene stopniščnih jeder ter spodnje strani podestov	Vidni beton VB3 uporaba posebne opažne folije za doseganje VB3 (kot na primer Formtex)! Spodnja stran podestov VB3 brez folije.