



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35467-6/2014-28
Datum: 29. 12. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) in prvega odstavka 84. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori za čas zapiranja in po njegovem zaprtju ter izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča glede emisij v vode in zrak na zahtevo upravljavca Marjetica Koper d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ki ga zastopa Gašpar-Mišič Gašpar, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov za čas zapiranja in po njegovem zaprtju ter za obratovanje odlagališča glede emisij v vode in zrak, in sicer za:

- 1.1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 276/1 del, 276/2 del, 276/3 del, 276/4 del, 276/5, 276/6 del, 276/7, 276/8, 280 del, 281/1 del, 281/2 del, 283 del, 301/27 del, 301/28 del in 3564 del, in v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2123/1 del, 2123/2 del, 2124/9 del, 2124/10, 2124/11, 2124/12, 2124/13, 2124/14 del, 2124/15 del, 2124/16 del, 2124/17, 2124/18, 2124/19, 2124/20, 2124/21, 2124/22, 2124/23, 2124/24, 2124/25, 2124/26, 2124/27, 2124/28, 2124/29 del, 2124/30, 2124/31 del, 2144, 2145/4 del, 2145/5 del, 2145/6 del in 3857/2 del (v nadaljevanju: odlagališče), in je opredeljeno z Gauss - Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1 in Preglednici 2.

Preglednica 1: Zaprti del odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori.

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	410349	42837
2	410384	42869
3	410370	42884
4	410338	42924
5	410313	42971
6	410282	42984

7	410266	43005
8	410219	43038
9	410197	43032
10	410188	43015
11	410151	42976
12	410140	42970
13	410122	42946
14	410115	42941
15	410111	42932
16	410110	42909
17	410113	42890
18	410105	42859
19	410101	42858
20	410109	42854
21	410159	42831
22	410170	42819
23	410207	42779
24	410232	42788
25	410234	42787
26	410248	42775
27	410259	42778
28	410270	42815
29	410271	42827
30	410295	42832
31	410319	42840
32	410326	42844
33	410334	42844
34	410340	42843

Preglednica 2: Del odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v zapiranju.

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	410379	42765
2	410382	42772
3	410382	42777
4	410378	42785
5	410373	42790
6	410368	42807
7	410364	42813
8	410359	42809
9	410353	42815
10	410340	42829
11	410349	42837
12	410340	42843
13	410334	42844
14	410326	42844
15	410319	42840
16	410295	42832
17	410271	42827

18	410270	42815
19	410263	42793
20	410259	42778
21	410264	42773
22	410270	42765
23	410285	42743
24	410291	42738
25	410304	42734
26	410320	42738
27	410342	42747
28	410369	42758
29	410371	42759

1.2. Sistem za zajem in čiščenje izcednih vod, ki vključuje:

- zbirni bazen za izcedne vode, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 301/28 del in 3564 del in je opredeljen z Gauss – Krügerjevimi koordinatami Y = 410211 in X = 43034.

1.3. Sistem za zajem in sežig odlagališčnega plina, ki vključuje:

- baklo za sežig plinov, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2145/6 del in je opredeljena z Gauss – Krügerjevimi koordinatami Y = 410278 in X = 42745 ter
- plinjake.

2. Zahteve v zvezi z zapiranjem in varovanjem odlagališča

2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da:

- je na vhodu na območje odlagališča nameščena tabla z navedbo imena upravljavca in vrste odlagališča,
- je območje odlagališča ograjeno z najmanj 2 metra visoko ograjo, tako da je onemogočen dostop ljudi in živali,
- so izpolnjeni pogoji za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin ter aerosolov, raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra, ptic, glodavcev in mrčesa in požara zaradi samovžiga in
- je telo odlagališča in njegovo podtalje dolgoročno stabilno tako, da mogoče deformacije ne vplivajo negativno zlasti na tesnjenje odlagališčnega dna, odvajanje izcedne in padavinske vode ali odplinjevanje odlagališča.

2.2. Upravljavec mora za zaprtje dela odlagališča, ki je opredeljeno v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja, zagotoviti prekritje površine telesa odlagališča, površinsko tesnjenje, površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod in odplinjanje.

2.3. Upravljavec mora izvesti prekritje površine dela telesa odlagališča, ki je opredeljeno v Preglednici 2 tega dovoljenja, v sestavi posameznih plasti kot sledi:

- mineralna tesnilna plast s povprečno vodoprepustnostjo manjšo od 1×10^{-9} m/s oziroma enakovredna plast tej mineralni plasti,
- 50 cm drenažni sloj oziroma enakovredna drenažna plast temu sloju,
- rekultivacijska plast debeline najmanj 1 m.

- 2.4. Upravljavcu se dovoli, da za izvedbo rekultivacijske plasti iz tretje alineje točke 2.3. izreka tega dovoljenja uporabi:
- kompost ali digestat 1. ali 2. razreda kakovosti ali
 - zemljina, če niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos.
- 2.5. Upravljavec mora zagotoviti, da so izvedena vsa zapiralna dela na odlagališču v skladu s točko 2.2. izreka tega dovoljenja najkasneje do 30. 11. 2019.

3. Zahteve v zvezi z izvajanjem rednih pregledov telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča

- 3.1. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča, predvsem pa:
- višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagališča,
 - izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delov,
 - sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov,
 - sistema za zbiranje izcedne vode,
 - naprave za zbiranje in sežig odlagališčnega plina,
 - naprav za izvedbo monitoringa podzemne vode in
 - sistema za odvajanje padavinske in površinske vode.

4. Zahteve v zvezi z izvajanjem meritev meteoroloških parametrov

- 4.1. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje meritev meteoroloških parametrov v obsegu in pogostosti izvajanja, kot je določeno v *Preglednici 3*.

Preglednica 3: Obseg in pogostost meritev meteoroloških parametrov.

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja v času zapiranja odlagališča ¹	Pogostost izvajanja po zaprtju celotnega odlagališča ²
Količina padavin	dnevno*	mesečno na isti dan v mesecu
Temperatura zraka	dnevno	mesečno na isti dan v mesecu
Hitrost in smer vetra	dnevno	mesečno na isti dan v mesecu
Zračna vlaga in izhlapevanje	dnevno	mesečno na isti dan v mesecu

¹ Pogostost izvajanja meritve dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

² Pogostost izvajanja meritev, ko so na odlagališču izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

* Celotna dnevna količina.

- 4.2. Upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov na način kot je določeno v točki 4.1 izreka tega dovoljenja, če pridobiva za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

5. Zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

- 5.1. Upravljavcu se potrdi: Program monitoringa podzemnih vod za odlagališče Dvori Koper (Novelacija programa), št. 72-211/13 z dne 24. 12. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, ter Dopolnitev k programu monitoringa podzemnih vod za odlagališče Dvori

Koper, št. 73-48/15 z dne 10. 6. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.

- 5.2. Upravljavcu se potrdi: Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, št. 72-197/15 z dne 28. 7. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.
- 5.3. Upravljavec mora zagotavljati, da se obratovalni monitoring podzemne vode izvaja v skladu s potrjenim programom obratovalnega monitoringa podzemne vode iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja na merilnih mestih navedenih v *Preglednici 4*.

Preglednica 4: Lokacije merilnih mest za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Opazovalna vrtina oziroma merilno mesto	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X	Lega glede na odlagališče
Zajetje izvira št. 15	409919	42955	gorvodno
V1/1	410204	43080	dolvodno
Izvir C	410108	43176	dolvodno
Površinska voda J	410208	43072	dolvodno
Površinska voda F	410133	43173	dolvodno
Površinska voda H	410219	43090	dolvodno
V4/2	410343	42877	dolvodno
V2/2	410260	42732	dolvodno
V3/2	410244	42997	dolvodno

- 5.4. Upravljavec mora zagotavljati, da se dvakrat mesečno izvajajo ročne meritve gladine podzemne v vrtinah V2/2 in V3/2 ter na vrtini V1/1 iz *Preglednice 4*, dokler ni izpolnjena zahteva iz točke 5.5. izreka tega dovoljenja.
- 5.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se v vrtino V1/1 iz *Preglednice 4* vgradi tlačno merilno sondo (merilno območje 0-1 m), ustje vrtine pa zatesni z snemljivo piezometriko glavo, da bo možen odvzem vzorcev za kemijsko analizo.
- 5.6. Upravljavec mora dvakrat letno s časovnim presledkom najmanj dveh mesecev zagotoviti izvajanje terenskih meritev za parametre določene v *Preglednici 5* na merilnih mestih Zajetje izvira št. 15, V1/1, Izvir C, Površinska voda J, Površinska voda F in Površinska voda H iz *Preglednice 4*, ter meritev osnovnih in indikativnih parametrov za parametre določene v *Preglednici 6* in 7 na merilnih mestih Zajetje izvira št. 15, V1/1, Izvir C, Površinska voda J iz *Preglednice 4*.

Preglednica 5: Obseg terenskih meritev.

Terenske meritve	Enota
Temperatura zraka	°C
Temperatura vode	°C
Električna prevodnost	µS/cm
pH vrednost	
Vsebnost kisika	mg/l O ₂
Motnost	NTU

Terenske meritve	Enota
Redoks potencial	mV
Prehodnost vrtnice	m
Gladina podzemne vode v vrtini	m
Barva	m ⁻¹

Preglednica 6: Osnovni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Osnovni parametri	Enota	Osnovni parametri	Enota
TOC	mg/l C	Železo	mg/l Fe
AOX	µg/l Cl	Hidrogenkarbonati	mg/l HCO ₃
Amonij	mg/l NH ₄	Nitrati	mg/l NO ₃
Natrij	mg/l Na	Sulfati	mg/l SO ₄
Kalij	mg/l K	Kloridi	mg/l Cl
Kalcij	mg/l Ca	Ortofosfati	mg/l PO ₄
Magnezij	mg/l Mg	Bor	mg/l B

Preglednica 7: Indikativni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Indikativni parametri	Enota	Indikativni parametri	Enota
Nitriti	mg/l NO ₂	Nikelj	µg/l Ni
Fluoridi	mg/l F	Selen	µg/l Se
Sulfidi	mg/l S	Hormonski motilci ¹	µg/l
Kovine:		Identifikacija organskih spojin	
Aluminij	µg/l Al	Pesticidi ²	µg/l
Antimon	µg/l Sb	Pesticidi vsota	µg/l
Barij	µg/l Ba	Estri fosforne kisline ³	µg/l
Cink	µg/l Zn		
Krom (skupno)	µg/l Cr	Estri ftalne kisline ⁴	µg/l
Kobalt	µg/l Co		
Molibden	µg/l Mo		
Vanadij	µg/l V		

¹ Bisfenol A, oktifenol, nonilfenol

² Dietiltoluamid, mekoprop (MCP)

³ Tri (kloropropil) fosfat

⁴ Ftalne kisline dietilheksilester

- 5.7. Upravljaivec mora zagotoviti, da se v letu 2018 in nato vsako peto leto na merilnih mestih Zajetje izvira št. 15, V1/1, Izvir C, Površinska voda J, V4/2 in V2/2 iz *Preglednice 4*, izvedejo meritve v razširjenem naboru indikativnih parametrov.
- 5.8. Upravljaivec mora v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa podzemne vode zagotoviti, da se:
- da se enkrat letno izvede presoja ustreznosti opazovalnih objektov iz *Preglednice 4* na koncu enoletnega opazovalnega obdobja na podlagi analize trendov opazovanj in medsebojne primerjave meritev v posameznih opazovalnih objektov iz *Preglednice 4*;
 - v okviru presojanja ustreznosti opazovalnih vrtin se sprejme odločitev ali je vrtino potrebno očistiti;

- izvede presoja ustreznosti mreže opazovalnih vrtin iz *Preglednice 4* na koncu enoletnega opazovalnega obdobja.

5.9. *Izračun spremembe vsebnosti onesnaževala in določene opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov*

5.9.1. Upravljaavec mora zagotoviti, da se sprememba vsebnosti onesnaževala za osnovne in indikativne parametre iz točke 5. izreka dovoljenja izračuna kot razmerje med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije onesnaževala in vrednostjo koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva onesnaževala, na naslednji način:

$$100 \times (C_{N1} - C_{N2}) / C_{N2}$$

kjer je:

- C_{N1} vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena na vplivnem območju,
- C_{N2} povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena izven vplivnega območja ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če pa teh za to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa.

5.9.2. Upravljaavec mora zagotoviti, da se pri vrednotenju spremembe vsebnosti onesnaževala iz točke 5.9.1. izreka tega dovoljenja upoštevajo določene opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov iz *Preglednice 8*.

Preglednica 8: Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov.

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Osnovni parametri					
TOC	mg/l	C	0,5	+100	+50
AOX	µg/l	Cl	2	+100	+50
Amonij	mg/l	NH ₄	0,01	+200	+100
Natrij	mg/l	Na	1	+500	+1000
Kalij	mg/l	K	1	+500	+1000
Kalcij	mg/l	Ca	3	+100	+50
Magnezij	mg/l	Mg	1	+100	+50
Železo	mg/l	Fe	1	+300	+150
Hidrogenkarbonati	mg/l	HCO ₃	3	+100	+50
Nitrati	mg/l	NO ₃	1	+100	+50
Sulfati	mg/l	SO ₄	1	+500	+1000
Kloridi	mg/l	Cl	1	+500	+1000
Ortofosfati	mg/l	PO ₄	0,05	+100	+50
Bor	mg/l	B	0,02	+100	+50
Indikativni parametri					
Nitriti	mg/l	NO ₂	0,01	+200	+100
Fluoridi	mg/l	F	0,1	+200	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Cianidi	µg/l	CN	5	+200	+100
Sulfidi	mg/l	S	0,05	+200	+100
Kovine					
Aluminij	µg/l	Al	1	+300	+150
Antimon	µg/l	Sb	0,2	+300	+100
Arzen	µg/l	As	1	+300	+100
Baker	µg/l	Cu	1	+300	+100
Barij	µg/l	Ba	10	+300	+100
Berilij	µg/l	Be	0,2	+300	+100
Cink	µg/l	Zn	5	+300	+100
Kadmij	µg/l	Cd	0,1	+300	+100
Kobalt	µg/l	Co	1	+300	+100
Kositer	µg/l	Sn	2	+300	+100
Krom (skupno)	µg/l	Cr	1	+300	+100
Krom (6+)	µg/l	Cr ⁶⁺	1	+300	+100
Mangan	mg/l	Mn	0,2	+300	+150
Molibden	µg/l	Mo	1	+300	+100
Nikelj	µg/l	Ni	1	+300	+100
Selen	µg/l	Se	1	+300	+100
Srebro	µg/l	Ag	1	+300	+100
Svinec	µg/l	Pb	1	+300	+100
Talij	µg/l	Tl	1	+300	+100
Titan	µg/l	Ti	1	+300	+100
Telur	µg/l	Te	1	+300	+100
Vanadij	µg/l	V	1	+300	+100
Živo srebro	µg/l	Hg	0,1	+100	+100
Mineralna olja	µg/l		5	+100	+50
Fenolne snovi	µg/l		1	+300	+100
Epiklorhidrin	µg/l		1	+200	+200
Lahkohlapni klorirani Ogljikovodiki - LKCH ⁽¹⁾	µg/l	Cl	2.0	+200	+100
Diklorometan	µg/l		0,5	+100	+100
Tetraklorometan	µg/l		0,1	+100	+100
Kloroform	µg/l		0,3	+100	+100
1, 1, 1- trikloroetan	µg/l		0,1	+100	+100
1,2- dikloroetan	µg/l		0,5	+100	+100
cis 1,2 -dikloroeten	µg/l		0,5	+100	+100
Trikloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Tetrakloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX ⁽²⁾	µg/l		1	+200	+100
Poliklorirani bifenili - PCB ⁽³⁾	µg/l		0,02	+300	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH ⁽⁴⁾	µg/l		0,01	+200	+100
Vsota pesticidov in njihovih metabolitov ⁽⁵⁾	µg/l		0,05	+200	+100
Pesticidi ali njihov relevantni razgradni produkt	µg/l		0,03	+100	+100

- (1) vsota lahkihlahapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;
- (2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);
- (3) vsota polikloriranih bifenilov- PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194;
- (4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevke, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov se opravlja za nabor iz *Preglednice 8* ter za relevantne spojine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih prisotnost ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100;
- (5) organoklorini, triazinski, organofosfori, derivati fenoksicetne in sečne kisline.

6. Zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa stanja površinskih vod

- 6.1. Upravljaivec mora zagotavljati, da se izvajajo meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda iz *Preglednice 10* na mestih vzorčenja določenih v *Preglednici 9*.

Preglednica 9: Mesta vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Oznaka mesta vzorčenja	Opis mesta vzorčenja	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	Izvir na južni strani razvodnice (gorvodno mesto vzorčenja)	410749	42950
2	Potok pod odlagališčem in po sotočju desnega pritoka (dolvodno mesto vzorčenja)	410124	43229
3	Desni pritok Sarmina (dolvodno mesto vzorčenja)	410219	43090

Preglednica 10: Parametri kemijskega stanja, splošno fizikalno-kemijskih parametrov, posebnih onesnaževal in dodatni parametri.

Parametri kemijskega stanja površinskih voda:
alaklor
antracen
atrazin

benzen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
kloroalkani C ₁₀₋₁₃
klorofenvinfos
klorpirifos (klorpirifos-etil)
1, 2 - dikloroetan
diklorometan
di(2- etilheksil)ftalat (DEHP)
diuron
endosulfan
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
izoproturon
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
naftalen
nikelj in njegove spojine
nonilfenol
oktilfenol
pentaklorobenzen
pentaklorofenol
poliaromatski ogljikovodiki (PAH)
simazin
tributilkositrove spojine
triklorobenzeni
triklorometan (kloroform)
trifluralin
dikofof
perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen
dioksini in dioksinom podobne spojine
aklonifen
bifenoks
cibutrin
cipermetrin
diklorvos
heksabromociklododekani (HBCDD)
heptaklor in heptaklor epoksid
terbutrin
Splošni fizikalno-kemijski parametri ekološkega stanja:
temperatura vode
biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK ₅)
koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O ₂)
nasičenost vode s kisikom (%)
celotni organski ogljik (TOC)

električna prevodnost (pri 25°C)
m-alkaliteta
pH
amonij
nitrat
celotni dušik
celotni fosfor
ortofosfat
suspendirane snovi po sušenju
Posebna onesnaževala:
<i>Sintetična onesnaževala:</i>
1,2,4-trimetilbenzen
1,3,5-trimetilbenzen
bisfenol-A
klorotoluron (+desmetil klorotoluron)
cianid (prosti)
dibutifalat
dibutilkositrov kation
epiklorhidrin
fluorid
formaldehid
glifosat
heksakloroetan
ksileni
linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C ₁₀ -C ₁₃)
n-heksan
pendimetalin
fenol
S-metolaklor
terbutilazin
toluen
<i>Nesintetična onesnaževala:</i>
arzen in njegove spojine
baker in njegove spojine
bor in njegove spojine
cink in njegove spojine
kobalt in njegove spojine
krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom)
molibden in njegove spojine
antimon in njegove spojine
selen
<i>Druge posebna onesnaževala:</i>
nitrit
KPK
sulfat
mineralna olja
organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB)

Dodatni parametri
sulfid
aluminij
barij
vanadij
DEET (dietiltoluamid)
MCPP (mekoprop)
pesticidi vsota

- 6.2. Upravljavec mora dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja zagotavljati, da se izvaja vzorčenje, meritve in analize v potoku iz točke 6.1. izreka tega dovoljenja v obdobju koledarskega leta z enakomernimi presledki, ki ne smejo biti daljši od:
- enega meseca za parametre obratovalnega monitoringa stanja potoka, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja površinskih voda, navedenimi v *Preglednici 10*. Dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja se lahko vzorčenje, meritve in analize posameznega parametra kemijskega stanja površinskih voda, navedeni v *Preglednici 10*, izvajajo z enakomernimi presledki, ki niso daljši od treh mesecev, če rezultati obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda najmanj enega preteklega koledarskega leta kažejo, da je bila vsebnost tega parametra na dolvodnem mestu vzorčenja manjša od meje določljivosti za ta parameter;
 - treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa stanja potoka, ki se izražajo s splošnimi fizikalno-kemijskimi parametri ekološkega stanja, navedenimi v *Preglednici 10*;
 - treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa stanja potoka, ki se izražajo s posebnimi onesnaževali, navedenimi v *Preglednici 10*;
 - treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa stanja potoka, ki so v *Preglednici 10* navedeni kot dodatni parametri, kateri rezultati monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda kažejo vpliv odlagališča na kakovost podzemne vode;
 - treh mesecev za hidrološke parametre (podatki o vodostaju ali pretoku potoka), razen če se podatki o teh hidroloških parametrih na mestih vzorčenja iz *Preglednice 9* spremljajo v okviru hidrološkega monitoringa, ki ga zagotavlja država.
- 6.3. Če na mestih vzorčenja iz *Preglednice 9* vzorčenje in meritve ni možno izvesti v pogostosti iz točke 6.2. izreka tega dovoljenja zaradi neustreznih hidroloških razmer (npr. presihanja struge), mora upravljavec zagotoviti, da se le-to zabeleži v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda iz točke 10.4. izreka tega dovoljenja. Ne glede na to mora upravljavec zagotavljati, da se vzorčenje, meritve in analize v površinski vodi v primeru neustreznih hidroloških razmer v času zapiranja odlagališča izvedejo dvakrat letno in sicer v času nizkih vod in enkrat v času srednjih vod.
- 6.4. Upravljavec mora zagotoviti, ko so izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja, da se izvaja vzorčenje in meritve parametrov iz *Preglednice 10* in hidroloških parametrov na mestih vzorčenja iz *Preglednice 9* dvakrat letno, pri čemer mora biti časovni presledek med zaporednima meritvama najmanj šest mesecev.
- 6.5. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje vzorčenja, meritve in analize parametrov iz *Preglednice 11*, enkrat na tri leta v sedimentu, na mestih vzorčenja 1 in 2 iz *Preglednice*

9, za zagotavljanje dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu.

Preglednica 11: Parametri kemijskega stanja za spremljavo dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu.

Parametri kemijskega stanja za spremljavo dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu
antracen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
kloroalkani, C ₁₀₋₁₃
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
pentaklorobenzen
poliaromatski ogljikovodiki (PAH)
tributilkositrove spojine
dikofol
perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen
dioksini in dioksinom podobne spojine
heksabromociklododekani (HBCDD)
heptaklor in heptaklor epoksid

- 6.6. Vzorčenje in meritve parametrov v površinski vodi iz točke 6. izreka tega dovoljenja se morajo izvajati na mestu vzorčenja brez vpliva in na dolvodnem mestu vzorčenja iz točke 6.1. izreka tega dovoljenja v istem dnevu s čim krajšim časovnim presledkom ter v času stabilnih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka.

7. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

7.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

- 7.1.1. Upravljavec mora zagotavljati redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in sežig odlagališčnega plina iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja.
- 7.1.2. Upravljavec mora zagotavljati, da se zajeti odlagališčni plin sežiga na bakli iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja.
- 7.1.3. Upravljavec mora pri sežigu odlagališčnega plina na bakli iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja zagotavljati, da je temperatura odpadnega plina pri konici plamena najmanj 1.000°C, čas zadrževanja odpadnih plinov v zgorevalnem prostoru pa mora biti najmanj 0,3 sekunde.
- 7.1.4. Upravljavec mora imeti za baklo iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja poslovnik in zagotoviti, da bakla kot naprava za čiščenje odpadnih plinov obratuje v skladu s poslovnikom.

7.1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi, v katerega se dnevno vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju bakle iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja, rezultati merjenja delovanja tehnologije čiščenja in vsi izredni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odlagališnega plina, okvar ali drugih prekinitev obratovanja bakle in njihov čas trajanja.

7.2. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak

7.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da meritve sestave odlagališnega plina iz odlagališča obsegajo:

- redne meritve metana (CH_4), ogljikovega dioksida (CO_2) in kisika (O_2) v odlagališčnem plinu, v pogostosti izvajanja določeni v *Preglednici 12* ter
- občasne meritve sestave odlagališnega plina glede na vsebnost vodikovega sulfida (H_2S), vodika (H_2) in drugih plinov, če so te snovi, glede na sestavo odloženih odpadkov, prisotne v odlagališčnem plinu.

Preglednica 12: Pogostost meritev emisije plinov.

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja v času zapiranja odlagališča ¹	Pogostost izvajanja po zaprtju odlagališča ²
Emisije plinov in zračni tlak	mesečno	na 6 mesecev ³

¹ Pogostost meritev dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

² Pogostost meritev, ko so na odlagališču izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

³ Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.

7.2.2. Upravljavec mora najmanj enkrat letno zagotoviti meritve porabe odlagališnega plina za sežig na bakli iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja.

7.2.3. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.

7.2.4. Upravljavec mora za nadzor poteka zgorevanja baklo iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja opremiti z merilniki, ki kontinuirano merijo in beležijo temperaturo v zgorevalnem prostoru, pri čemer mora biti merilno mesto postavljeno pri konici plamena.

8. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

8.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

8.1.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja emisij snovi in toplote pri odvajanju izcedne vode zagotavljati vzdrževanje zbirnega bazena za zbiranje izcednih vod iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora ob izpadu zbirnega bazena izcednih vod iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja ali ob kakršnemkoli dogodku, ki bi v obdobju zapiranja ali zaprtja odlagališča lahko povzročil čezmerno obremenitev izcednih vod iz točke 8.2.1. izreka tega dovoljenja, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare oz. vzroka ter ukrepe za zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji pristojni za ribištvo ter o tem obvestiti tudi upravljavca komunalne čistilne naprave Koper.

- 8.1.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje zbirnega bazena izcednih vod iz točke 1.2. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 8.1.4. Sestavni del poslovnika iz točke 8.1.3. izreka tega dovoljenja morajo biti tudi navodila za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja zbirnega bazena izcednih vod iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 8.1.5. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje zbirnega bazena izcednih vod iz točke 1.2. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja in vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali elektronsko vodeno evidence.
- 8.1.6. Upravljavec mora blato, ki nastaja v zbirnem bazenu iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja, oddati kot odpadek.

8.2. Mejne vrednosti emisij snovi in toplote v vode

- 8.2.1. Upravljavcu se na iztoku V1 z imenom »izcedne vode«, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 409960 in X = 42948, na zemljišču v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 277 del, dovoli prečrpavanje izcedne vode, ki se predhodno zbira v zbirnem bazenu iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Koper, in sicer:
- v največji letni količini 28.947 m³
 - v največji dnevni količini 231 m³
 - s največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,69 l/s.
- 8.2.2. Upravljavec mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v izcedni vodi na iztoku V1 pred odvajanjem v javno kanalizacijo, na merilnem mestu MM1 iz točke 8.4.1. izreka tega dovoljenja, ne presežejo mejnih vrednosti iz Preglednice 13.

Preglednica 13: Mejne vrednosti parametrov v izcedni vodi na iztoku V1 pred odvajanjem v javno kanalizacijo.

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		100 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Biološka razgradljivost		9 % (c)
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Baker	Cu	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Svinec	Pb	0,5 mg/l
Živo srebro	Hg	0,01 mg/l
Kadmij	Cd	0,1 mg/l

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Cink	Zn	2,0 mg/l
Amonijev dušik	N	310 mg/l
Sulfid	S	2,0 mg/l
Celotni dušik	N	-
Celotni fosfor	P	-
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		20 mg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (a)		0,5 mg/l
Prevodnost (b)	μS/cm	-

- mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati.

- (a) Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve. Pri ksileni se upošteva orto, meta in para izomere.
- (b) Prevodnost se določa dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja (v obdobju zapiranja odlagališča). Ko so na odlagališču izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja meritev prevodnosti ni treba več izvajati.
- (c) Mejna vrednost velja v primeru, ko parameter KPK presega vrednost 300 mg/l.

8.3. Neonesnažene padavinske odpadne vode

- 8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se izcedna voda z odlagališča zbira in odvaja ločeno od neonesnažene padavinske vode, ki nastaja na območju odlagališča.

8.4. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisije snovi v vode

- 8.4.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod za odlagališče na merilnem mestu MM1 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 410210,6 in X = 43034,1 v zbirnem bazenu iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja, z odvzemom 24-urnega vzorca v obsegu kot je določen v Preglednici 13 in s pogostostjo izvajanja meritev kot je določena v Preglednici 14.

Preglednica 14: Pogostost meritev izcednih odpadnih vod na merilnem mestu MM1.

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja v času zapiranja odlagališča ¹	Pogostost izvajanja po zaprtju celotnega odlagališča ²
Količina izcedne vode ³	najmanj enkrat mesečno	najmanj enkrat vsakih 6 mesecev
Parametri izcedne vode	najmanj 4-krat letno	najmanj enkrat vsakih 6 mesecev
Prevodnost	najmanj enkrat na leto	/

¹ Pogostost meritev dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

² Pogostost meritev, ko so na odlagališču izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja.

³ Celotna dnevna količina.

/ Meritev parametra ni treba izvajati.

- 8.4.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MM1 iz točke 8.4.1. izreka tega dovoljenja med vzorčenjem meri pretok odpadne vode.
- 8.4.3. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa izcednih odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, ki mora pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočati tehnično ustrezno merjenje pretoka oz. količine odpadne vode, temperature in pH vrednosti med vzorčenjem ter jemanje vzorcev odpadne vode, brez nevarnosti za izvajalca meritev.

9. Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

- 9.1. Upravljavec mora o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi pri obratovalnem monitoringu iz točke 5., 6., 7. in 8. izreka tega dovoljenja, ali pomembnih spremembah telesa odlagališča, v kolikor jih ugotovi pri rednem pregledu iz točke 3. izreka tega dovoljenja, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
- 9.2. Upravljavec mora izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode skladno s potrjenim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz točke 5.2. izreka tega dovoljenja in o izvedenih ukrepih poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode iz točke 10.3. izreka tega dovoljenja.
- 9.3. Če upravljavec v okviru obratovalnega monitoringa iz točke 8. izreka tega dovoljenja ugotovi, da je presežena predpisana mejna vrednost katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode z odlagališča na iztoku V1 iz točke 8.2.1. izreka tega dovoljenja, mora takoj pričeti z izvajanjem ukrepov ter o načinu ukrepanja in o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne vrednosti.

10. Obveznosti poročanja

- 10.1. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča in poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni odlagališča.
- 10.2. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o meritvah meteoroloških parametrov.
- 10.3. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.
- 10.4. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda.

10.5. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo Republike Slovenije za okolje poslati v elektronski obliki izdelano oceno o letnih emisijah snovi v zrak.

10.6. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje poslati v elektronski obliki poročilo o izvedenem obratovalnem monitoringu odpadnih vod.

11. Obdobje izvajanja obveznosti upravljavca odlagališča

11.1. Upravljavec mora v časovnem obdobju zapiranja odlagališča in najmanj 30 let po izpolnitvi pogojev za zaprtje odlagališča iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja zagotavljati:

- vzdrževanje in varovanje odlagališča,
- izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v točki 4., 5., 6., 7. in 8. izreka tega dovoljenja,
- izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča v obsegu, določenem za nadzor nad telesom odlagališča iz točke 3.1. izreka tega dovoljenja,
- izdelavo poročila o stanju odlagališča, opravljenih meritvah in pregledih za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz točke 10. izreka tega dovoljenja.

11.2. Po izpolnitvi pogojev za zaprtje odlagališča iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja mora upravljavec najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto predložiti poročila iz četrte alineje točke 11.1 izreka tega dovoljenja tudi Mestni občini Koper.

12. Zahteve v zvezi z finančnim jamstvom

12.1. V primeru neizpolnjene zaveze iz izjave Mestne občine Koper št. 354-111/2016 z dne 22. 12. 2016 glede odgovornosti zagotavljanja izvirnih nalog občine za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje ukrepa v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.

13. Stroški postopka

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

1. Zahtevke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 22. 4. 2014 s strani upravljavca odlagališča Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ki ga zastopa Gašpar-Mišič Gašpar (v nadaljevanju upravljavec), prejela zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja odlagališča Dvori in po njegovem zaprtju, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 276/1 del, 276/2 del, 276/3 del, 276/4 del, 276/5, 276/6 del, 276/7, 276/8, 280 del, 281/1 del, 281/2 del, 283 del, 301/27 del, 301/28 del in

3564 del, in v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2123/1 del, 2123/2 del, 2124/9 del, 2124/10, 2124/11, 2124/12, 2124/13, 2124/14 del, 2124/15 del, 2124/16 del, 2124/17, 2124/18, 2124/19, 2124/20, 2124/21, 2124/22, 2124/23, 2124/24, 2124/25, 2124/26, 2124/27, 2124/28, 2124/29 del, 2124/30, 2124/31 del, 2144, 2145/4 del, 2145/5 del, 2145/6 del in 3857/2 del.

Naslovni organ je dne 21. 10. 2014, 2. 2. 2014, 15. 6. 2015, 3. 8. 2015, 28. 4. 2016, 28. 7. 2016, 17. 10. 2016, 1. 12. 2016 in 28. 12. 2016 prejel tudi dopolnitve vloge.

2. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

Po prvem odstavku 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ali za opravljanje dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju ter o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev, predpisanih v 17. in 20. členu istega zakona.

Upravljavec je vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Dvori za čas zapiranja in po njegovem zaprtju vložil na podlagi 39. člena in 40. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16; Uredbe o odlagališčih odpadkov) v povezavi z drugim odstavkom 76. člena te uredbe in sicer za del odlagališča, ki je v zapiranju (Preglednica 2 iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja), in na podlagi 53. člena te uredbe v povezavi s prvim odstavkom 76. člena iste uredbe za zaprti del odlagališča (Preglednica 1 iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja).

V prvem odstavku 39. člena te uredbe je določeno, da mora upravljavec odlagališča za obratovanje odlagališča imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja v varstvo okolja. V tretjem odstavku 4. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da se za obdobje obratovanja odlagališča šteje čas gradnje odlagališča, odlaganja, zapiranja odlagališča in čas po njegovem zaprtju.

V skladu z drugim odstavkom 39. člena iste uredbe se okoljevarstveno dovoljenje izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so za obratovanje odlagališča izpolnjeni naslednji pogoji:

- emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne presega predpisanih mejnih vrednosti,
- postopki in metode odlaganja odpadkov ne povzročajo čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na krajino,
- izpolnjene so zahteve v zvezi s prostorskim načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem odlagališča, predpisane s to uredbo,
- zagotovljeni so ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče ter omejitve njihovih posledic in
- zagotovljena sta izvedba in financiranje ukrepov varstva okolja za celotno obdobje obratovanja odlagališča v skladu s to uredbo, če gre za odlagališče za nevarne odpadke ali odlagališče za nenevarne odpadke.

Skladno z drugim odstavkom 76. člena iste uredbe mora upravljavec odlagališča, ki je obvestil ministrstvo o prenehanju odlaganja odpadkov v skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), na Agencijo RS za okolje v 60. dneh po uveljavitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov vložiti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, pri čemer se za vložitev vloge in izdajo okoljevarstvenega dovoljenja smiselno uporabljajo določbe 40. in 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V skladu z 41. členom iste uredbe je potrebno v okoljevarstvenem dovoljenju določiti:

- vrsto odlagališča v skladu s 4. členom te uredbe in celotno zmogljivost odlagališča v tonah in m³ ter datum prenehanja odlaganja odpadkov,
- poligon območja odlagalnega polja, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000,
- vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letno količino odloženih odpadkov,
- zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,
- ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja med obratovanjem odlagališča,
- zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov, preverjanjem njihove istovetnosti, postopki odlaganja odpadkov in drugimi pogoji obratovanja,
- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa ter drugih oblik nadzora nad onesnaževanjem okolja,
- način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča,
- opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
- ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode,
- zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in časovno obdobje zapiranja,
- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča in časovno obdobje, v katerem mora upravljavec odlagališča po zaprtju zagotavljati izpolnjevanje obveznosti iz 54. člena te uredbe,
- obliko in letno višino finančnega jamstva ter časovno obdobje, za katero ga mora upravljavec zagotavljati, ter ročnost finančnega jamstva,
- zahteve v zvezi s poročanjem o izvedbi obratovalnega monitoringa v skladu s 46. členom te uredbe, o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča v skladu z 48. členom te uredbe in o odlaganju odpadkov v skladu s 50. členom te uredbe.

Naslovni organ je kot določeno v drugem odstavku 76. člena iste uredbe, smiselno uporabil zgoraj določena določila za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v času zapiranja in po njegovem zaprtju.

Ker gre za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v času njegovega zapiranja in po njegovem zaprtju je potrebno pogoje iz 39. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja smiselno upoštevati.

Nadalje, prvi odstavek 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da mora upravljavec odlagališča iz 61. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), ki je moral do 31. decembra 2013 na odlagališču zaključiti vsa zapiralna dela, na ministrstvo v 60. dneh po uveljavitvi te uredbe vložiti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče skladno s 53. člena iste uredbe.

V skladu s četrtrim odstavkom 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je potrebno v

okoljevarstvenem dovoljenju določiti:

- upravljavca zaprtega odlagališča,
- območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu,
- obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov,
- obdobje izvajanja obveznosti iz prejšnje alineje,
- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča,
- finančno jamstvo iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za zaprto odlagališče,
- obveznost v zvezi s poročanjem iz tretjega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V prvem odstavku 22. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) je predpisano, da mora za obratovanje naprave ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijske odpadne vode (kamor se uvrščajo tudi izcedne vode) v vodotok ali v javno kanalizacijo, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode. V 25. členu iste uredbe je predpisano, da ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

- naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in posebnimi predpisi iz 2. člene te uredbe, ki se nanašajo na napravo,
- upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami,
- naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,
- upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

V skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je v okoljevarstvenem dovoljenju treba določiti:

- vrsto naprave, za katero se izda dovoljenje,
- lokacijo naprave, iztokov in merilnih mest v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000,
- zmogljivost naprave in vrsto tehnološkega postopka, zaradi katerega v napravi nastaja odpadna voda,
- največjo letno količino odpadne vode, razen za padavinsko odpadno vodo,
- ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami
- parametre onesnaženosti, ki so vključeni na seznam prvih meritev in meritev obratovalnega monitoringa,
- program prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter način poročanja,
- največji šesturni povprečni pretok in največjo dnevno količino odpadnih voda,
- pogoje v zvezi s poslovanjem in vodenjem obratovalnega dnevnika,
- čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki vplivajo na okolje zaradi odvajanja odpadnih voda.

V prvem odstavku 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz

nepremičnih virov onesnaževanja) je določeno, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, za katero je iz projektne ali tehnične dokumentacije razvidno, da bo na istem kraju obratovala vključno s poskusnim obratovanjem več kakor 12 mesecev, če se naprava uvršča med naprave iz:

- prvega stolpca preglednice iz Priloge 4 te uredbe,
- prvega in drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 te uredbe ali
- drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 iste uredbe, če je za njo ali za napravo, katere sestavni del je naprava iz drugega stolpca preglednice iz Priloge 4 te uredbe, treba pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje.

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je treba za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak, tudi če se naprava uvršča med naprave iz skupine 8 preglednice priloge 4 te uredbe, če bo naprava na istem kraju obratovala več kot 12 mesecev po njeni postavitvi.

Skladno z določbami sedmega odstavka 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je treba v okoljevarstveno dovoljenje vključiti:

1. vse dele naprave ali stopnje procesa, ki so potrebni za obratovanje ali potekajo med obratovanjem naprave;
2. vse pomožne naprave, ki so povezane z deli naprave, ali s procesom, ki poteka v napravi, če so glede na kraj umestitve ali svoje obratovanje pomembne za
 - nastanek škodljivih vplivov na okolje,
 - varstvo pred škodljivim vplivom na okolje ali
 - nastanek drugih tveganj ali pomembnih motenj v obratovanju naprave.

Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja se okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz 6. člena iste uredbe izda, če naprava obratuje skladno z zahtevami iz 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Po pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da se bakla za sežig plinov iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja uvršča med naprave iz točke 8.1, 2. stolpca priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je treba za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak, tudi če se naprava uvršča med naprave iz skupine 8 preglednice priloge 4 te uredbe, če bo naprava na istem kraju obratovala več kot 12 mesecev po njeni postavitvi.

V obravnavanem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za del odlagališča v zapiranju (opredeljen v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja) in 51. člena iste uredbe v povezavi s 53. členom iste uredbe za zaprti del odlagališča (opredeljen v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja) za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v času zapiranja in njegovega zaprtja, iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Dvori glede emisij v vode ter za baklo za sežig plinov iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja, zato je naslovni organ odločil kot izhaja iz točke 1. izreka tega dovoljenja.

3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

3.1. Zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve

Naslovni organ je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori za čas zapiranja in po zaprtju (v nadaljevanju: dovoljenje) odločal na podlagi zahtevka in dopolnitev, kot sledi:

1. Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, Koper – PZI, št. ic – 403/14, oktober 2014, IRGO Consulting, d.o.o. in HIS, d.o.o.;
2. Dopis št. 22/061-14 z dne 12. 6. 2015, Komunala Koper, d.o.o.;
3. Zapisnik o inšpekcijskem ogledu gradbene inšpektorice, št. 06122-2327/2014/04 z dne 24. 7. 2014;
4. Mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Koper, št. ČN z dne 5. 6. 2015, Komunala Koper, d.o.o.;
5. Dopolnitev programa obratovalnega monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori, št. 73-48/15 z dne 10. 6. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto;
6. Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, št. 72-197/15 z dne 28. 7. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto;
7. Dopis št. 22/020-16 z dne 26. 4. 2016, Komunala Koper, d.o.o.;
8. Predlog obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče Dvori, št. 70-169/16 z dne 25. 4. 2016;
9. Dopis št. 73-33/16 z dne 25. 4. 2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto: Odgovor na poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah glede podanih odločitev v programu obratovalnega monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori;
10. Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju – Informativni izračun, april 2016, Komunala Koper, d.o.o.;
11. Dopis št. 22/052-16 z dne 27. 7. 2016, Komunala Koper, d.o.o.;
12. Dopis št. 73-55/16 z dne 25. 7. 2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto: Odgovor na poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah glede programa ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče Dvori in predloga programa monitoringa stanja površinskih vod;
13. Dopis št. 22/052-16 z dne 14. 10. 2016;
14. Dopis št. 73-73/16 z dne 13. 10. 2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto;
15. Poligonske točke dela odlagališča v zapiranju iz oktobra 2016, IRGO Consulting d.o.o., v sklopu projekta št. ic 403/14;
16. Dopis Mestne občine Koper, št. 35-111/2016 z dne 12. 10. 2016;
17. Dopis Mestne občine Koper, št. 35-111/2016 z dne 28. 11. 2016;
18. Dopolnitev vloge z dne 27. 12. 2016 z izjavo o seznanitvi Občinskega sveta s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvernih nalog občine, določenih z zakonom, št. 354-111/2016 z dne 22. 12. 2016.

Upravljavec je k vlogi, kot izhaja iz zgoraj navedenega, predložil vse podatke, ki se zahtevajo v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori

glede emisij v vode in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Dvori glede emisij v zrak.

Naslovni organ je v tem postopku izdaje tega dovoljenja razpolagal s Programom monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori Koper (Novelacija programa), št. 72-211/13 z dne 24. 12. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Naslovni organ je v postopku izdaje tega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za zaprti del odlagališča pridobil tudi poročilo:

- inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015;
- gradbenega inšpektorja o izpolnjevanju gradbenih zahtev v zvezi z zaprtjem odlagališča Dvori, št. 06122-2327/2014/10 z dne 16. 9. 2015.

3.2. Opis območja odlagališča

Odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: odlagališče) se nahaja na zemljiščih v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 276/1 del, 276/2 del, 276/3 del, 276/4 del, 276/5, 276/6 del, 276/7, 276/8, 280 del, 281/1 del, 281/2 del, 283 del, 301/27 del, 301/28 del in 3564 del, in v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2123/1 del, 2123/2 del, 2124/9 del, 2124/10, 2124/11, 2124/12, 2124/13, 2124/14 del, 2124/15 del, 2124/16 del, 2124/17, 2124/18, 2124/19, 2124/20, 2124/21, 2124/22, 2124/23, 2124/24, 2124/25, 2124/26, 2124/27, 2124/28, 2124/29 del, 2124/30, 2124/31 del, 2144, 2145/4 del, 2145/5 del, 2145/6 del in 3857/2 del in je opredeljeno z Gauss - Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v *Preglednici 1* za zaprti del odlagališča in *Preglednici 2* za del odlagališča v zapiranju.

Površina prekrivnega sloja dela odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 1* iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja, znaša 50.783 m², ter površina prekrivnega sloja dela odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 2* iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja, znaša 9.040 m².

Odlagališče Dvori leži na strmem pobočju ob zgornjem toku hudourniškega potoka Sarmin ob cesti Bertoki – Gradišče v bližini naselja Dvori. Površinsko prispevno območje se začneja od vrha nad ledinskim imenom Kortina nad cesto Bertoki – Gračišče.

Približno 50 m severno od odlagališča na n.m.v 255 mm priteče iz vzhodne strani pritok potoka Sarmin. 750 m nižje od odlagališča steka potok Sarmin v potok Loza, ta se izteka v Martežin in nato v Rižano in Jadransko morje. Območje odlagališča se nahaja na ozemlju, ki ga gradijo flišne plasti srednjeocenske starosti. Plasti so sestavljene iz posameznih slojev laporjev, peščenjakov in apnencev. Odlagališče se nahaja na 2 – 4 m debeli preperinski glinasti zemljini, pod katero se nadaljujejo različno debele laporne plasti. Plasti apnenega peščenjaka se pojavljajo v različni globini dna odlagališča (od 0 do več kot 10m). Plasti na južnem in vzhodnem delu odlagališča vpadajo pod kotom približno 20°. V severnem delu odlagališča (v grapi Sarmina) so vpadi plasti bolj položni in se obrnejo proti severozahodu. Največji del podzemnega odtoka poteka po plasteh apnenčevega peščenjaka, najmanjši delež pa po preperinskem delu. Po lapornih plasteh je odtok izredno majhen ali celo zanemarljiv. Smer podzemnega odtoka poteka proti severo zahodu.

Za območje odlagališča je značilna flišna vodonosna struktura, ki jo sestavljajo delno plasti z medzrnsko poroznostjo v vrhnjem delu s pobočnim nanosom in preperino ter spodaj ležečo kamninsko podlago z razpoklinsko poroznostjo. Geometrija teh plasti je na območju odlagališča zelo spremenljiva v vodoravni in navpični smeri in je ni možno zvezno interpolirati med posameznimi vrtnami in izdanki. Podzemna voda sledi mestoma zakonitostim odprtega in mestoma zaprtega hidrodinamskega tipa.

Dolvodno v smeri od odlagališča se nahajajo štirje izviri (L, B, C, E), ki imajo svoje zaledje v flišnih plasteh. Zahodno od odlagališča je več zajetij, na katere pa je možnost vpliva odlagališča s prenosom onesnaževal s podzemno vodo zelo majhna.

Na odlagališču se je pričelo odlagati leta 1989. Na delu odlagališča so že izvedena zapiralna dela (iz *Preglednice 1* iz točke 1 izreka tega dovoljenja), izvedena do leta 2007. Na tem delu odlagališča je, po navedbah upravljavca v vlogi, bilo izvedeno prekritje površine odlagališčnega telesa, v skladu s projektom sanacije, Drava VGP, št. projekta 27/01. Zapiranje je obsegalo tesnjenje, prekrivanje površin, površinsko odvajanje padavinskih vod ter odplinjevanje. Iz tega dela odlagališča se odvajajo izcedne vode preko drenažnih cevovodov, ki so usmerjeni proti sredinskemu cevovodu, ki poteka po padnici odlagališča, do bazena za izcedne vode ob spodnjem robu odlagališča.

Upravljavcu odlagališča Dvori je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča, št. 35468-23/2004, 35441-10(2005) z dne 31. 12. 2004, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35468-13/2006-10 (35468-23/2004 in 35441-10/2005) z dne 25. 1. 2007 in št. 35468-43/2007-4 z dne 20. 11. 2007 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov). Območje odlagališča je urejeno s prostorskimi akti, kar izhaja iz okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov.

Na podlagi zgoraj omenjenega izhaja, da je odlagališče Dvori obstoječe odlagališče, skladno s 14. točko 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kar je razvidno tudi iz okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov.

V postopku izdaje okoljevarstvenega

dovoljenja za odlaganje odpadkov je bilo med drugim preverjeno tudi izpolnjevanje zahtev za varstvo tal, zahteve za temeljna tla in zahteve za tesnjene odlagališčnega dna, zato jih naslovni organ v obravnavanem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Dvori za čas zapiranja in po njegovem zaprtju ni ponovno preverjal. Naslovni organ je preverjal pogoje glede zapiranja odlagališča in pogoje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja.

V obravnavanem postopku naslovni organ ni preverjal izpolnjevanja pogojev iz 25. in 26. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov na podlagi prvega odstavka 78. člena te uredbe, ki določa, da se v primeru, da gre za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja obstoječega odlagališča, ti dve določili ne preverjata.

Obstoječe odlagališče Dvori se je prilagajalo v skladu s Programom prilagoditve (priloga zgoraj omenjenega okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov), kar izhaja iz Poročila inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015.

Z odlaganjem odpadkov na odlagališču Dvori so je prenehalo z dne 15. 9. 2009.

3.2.1. Opis tehnoloških naprav, ki se nahajajo na območju odlagališča, in virov emisij snovi v okolje

Na območju odlagališča se nahajajo naprave oziroma tehnološke enote, ki so potrebne za obratovanje odlagališča v obdobju zapiranja in zaprtja. To so sistem za zajem in zbiranje izcednih vod, sistem za zajem in sežig odlagališčnega plina, ki vključuje 12 plinjakov (J1 do J9 in J11) na starem delu odlagalnega polja in 5 plinjakov na delu odlagališča, ki je v zapiranju, ter

baklo za sežig odlagališčnega plina.

Na delu odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 1* izreka tega dovoljenja, je na posameznih etažah izvedena drenaža za odvajanje izcednih vod. Drenažni cevovodi so usmerjeni proti sredinskemu cevovodu, ki poteka po padnici odlagališča, po katerih se odvajajo zajete izcedne vode v bazen iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja. Tako je maksimalno preprečeno iztekanje izcednih vod iz tega dela odlagališča v okolje.

Na delu odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 2* izreka tega dovoljenja se izcedne vode po cevi odvajajo v bazen iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja, iz njega pa se nato prečrpavajo preko tlačnega voda v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Koper. Iztok izcednih vod v javno kanalizacijo se nahaja v kanalizacijskem jašku na zemljišču v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 277, opredeljen z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y=409960 in X=42948.

Na območju odlagališča Dvori se nahaja zbirni center Dvori, ki leži na zemljišču v k.o. 2612 Sveti Anton parc. št. 276/8 in v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2145/4, 2145/6 in 2124/29, ki pa ni predmet tega dovoljenja. Odpadne vode iz površin zbirnega centra se ločeno zbirajo in odvajajo od izcednih vod iz odlagališča. Pralna ploščad ni v uporabi, zato industrijske odpadne vode ne nastajajo.

Na delu odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 1* izreka tega dovoljenja, je vgrajenih 12 plinjakov (stalne PE sonde), kateri so preko podzemnega cevovoda povezani na baklo za sežig odlagališčnega plina iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja. Na delu odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 2* izreka tega dovoljenja, pa je vgrajenih 5 začasnih jeklenih plinjakov, ki so povezani preko nadzemnega cevovoda na baklo za sežig odlagališčnega plina iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja. Po izvedenih zapiralnih delih se bodo jekleni plinjaki na tem delu odlagališča zamenjali s stalnimi PE plinskimi sondami, ki se bodo priključili na stalen cevovod nad rekultivacijsko plastjo za odvajanje odlagališčnega plina na baklo za sežig odlagališčnega plina iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja.

Podatki bakle za sežig odlagališčnega plina iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja so naslednji:

- zadrževalni čas plina v reaktorju na 1.000 – 1.200°C je 0,3 sekunde;
- kapaciteta 60 -300 m³/h pri volumenskemu deležu metana 30 – 50%;
- podtlak sesanja 120mbar, moč 7,5kW.

3.2.2. Zapiranje odlagališča

Upravljavec je k vlogi predložil projekt PZI - Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, Koper, št. ic- 403/14, IRGO Consulting d.o.o., oktober, 2014. Iz navedenega projekta izhaja, da so predvidena naslednja zapiralna dela na delu odlagališča Dvori (*Preglednica 2* izreka tega dovoljenja):

- polaganje kompletnega prekrivnega sloja na kapi odlagališča v tlorisni izmeri 5.600 m²,
- ureditev brežin severno od kape do berme 327,
- med bermo 327 in kapo dela odlagališča vgradnja dodatnega zajema padavinskih vod od vtočnega jaška BC 80 na n.m.v. 340 m do iztoka v grapo in
- namestitvev končnih pokrovov na plinjakih in ureditev kondenčnih loncev ter dovodnih cevi.

V zgoraj navedenem projektu za izvedbo so navedene tri možne variante zaključnega prekritja kape odlagališča (dela odlagališča v zapiranju), kjer je za tesnilni sloj navedena uporaba

bentonitnega tepiha ($k \leq 5 \cdot 10^{-11}$ m/s), gline ali kompozita iz komunalnega mulja in pepela s pridobljenim STS, za drenažni sloj pa 3d drenažna geomreža ali 50 cm drenažni sloj (frakcije 16/64). Plast za odplinjanje in izravnalni del sta že vgrajena, kot izhaja iz tega projekta. Končna plast bo rekultivacija debeline najmanj 1m. Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 27. 7. 2016 navedel, da je izbira zaključnega prekrivanja (tesnilne in drenažne plasti) vezana na strošek oziroma ceno izvedbe le tega. V dopolnitvi vloge je navedeno tudi, da je za izvedbo prekritja odlagališča mišljena le ena izmed podanih variant, ki pa bo izbrana v teku javnega naročila za izbiro izvajalca del oz. po prejetih ponudb s strani potencialnih izvajalcev.

33. člen Uredbe o odlagališčih dopušča možnost uporabe druge metode in tehnike pri prekrivanju telesa odlagališča, če je z njim doseženo enakovredno tesnjenje kot je določeno v prilogi 6 te uredbe. Upravljavec je priložil Izjavo o lastnosti geomreže Enkadrain 5006H/5-2s/M110PP, iz katere izhaja, da ima prepustnost vode najmanj 100 mm/s, pretok vode v ravnini pri 20 kPa je $2,5 \cdot 10^{-3}$ m²/s in debelino pri tlaku 2 kPa 6,2 mm.

Ureditev brežine na delu odlagališča, ki je v zapiranju, je praktično že zaključena, razen na severni strani od kape do berme 327.

3.3. Višina finančnega jamstva in izračun le-tega

V 13. točki prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da se v okoljevarstvenem dovoljenju določijo zahteve glede finančnega jamstva. Zahteve glede zagotavljanja finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za čas obratovanja odlagališča pa podrobno določa 42. člen in 76a. člen te uredbe, v povezavi s Prilogo 7 iste uredbe. Prav tako je v šesti alineji četrtega odstavka 53. člena te uredbe določeno, da se v okoljevarstvenem dovoljenju za zaprto odlagališče določijo zahteve glede finančnega jamstva.

V prvem odstavku 76a. členu iste uredbe je določeno, da ne glede na 42. člen te uredbe lahko upravljavec, ki je do uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) vložil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje iz 76. člena te uredbe, za odlagališče za nenevarne odpadke, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, kot finančno jamstvo iz 42. člena te uredbe predloži izjavo pristojnega organa občine lastnice oziroma občin solastnic odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom. Drug odstavek 76a. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da se izjava iz prejšnjega odstavka predloži za časovno obdobje, v katerem mora upravljavec zagotavljati ukrepe v času zapiranja odlagališča ali po njegovem zaprtju.

Izračun višine finančnega jamstva za odlagališče Dvori je bil izveden na podlagi meril, določenih v Prilogi 7 iste uredbe in na podlagi podatkov, ki jih je v tem postopku posredoval upravljavec. Ker iz vloge izhaja, da so na delu odlagališča že izvedena zapiralna dela, na delu odlagališča pa se še bodo izvajala, je naslovni organ pri izračunu upošteval dve površini prekrivnega sloja odlagališča:

- Površina prekrivnega sloja zaprtega dela odlagališča (opredeljeno v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja): 50.783 m²
- Površina prekrivnega sloja dela odlagališča v zapiranju (opredeljeno v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja): 9.040 m².

Za odlagališče Dvori je potrebno zagotoviti finančno jamstvo v višini 5.125.346 €. Upravljavec je

bil v postopku izdaje tega dovoljenja seznanjen z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času zapiranja odlagališča Dvori in po njegovem zaprtju kot izhaja iz dopis št. 35467-6/2014-19 z dne 23. 6. 2016. Upravljavec je nato posredoval naslovnemu organu Izjavo Mestne občine Koper št. 354-111/2016 z dne 22. 12. 2016, da je kot lastnica odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori seznanjena z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju odlagališča Dvori, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov. Iz omenjene izjave izhaja, da je Občinski svet Mestne občine Koper izjavo o seznanitvi obravnaval na seji dne 22. 12. 2016.

Naslovni organ je po vpogledu v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije ugotovil, da je odlagališče Dvori vpisano v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Z upoštevanjem 76a. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov se šteje, da je upravljavec odlagališča Dvori, ki je javna infrastruktura v lasti občine zagotovil finančno jamstvo za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, saj je predložil Izjavo Mestne občine Koper št. 354-111/2016 z dne 22. 12. 2016.

3.4. Ugotovitve inšpektorja za okolje in gradbenega inšpektorja v obravnavanem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

Tretji odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da ministrstvo o okoljevarstvenem dovoljenju odloči, če iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, izhaja, da so izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča in iz poročila inšpektorata izhaja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča v skladu s Uredbo o odlagališčih odpadkov. Na podlagi tretjega odstavka tega člena te uredbe je tako naslovni organ pridobil poročilo inšpektorice za okolje in poročilo gradbene inšpektorice o izpolnjevanju zahtev v zvezi z zaprtjem dela odlagališča, ki je opredeljeno v *Preglednici 1* izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno z zahtevo tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov posredoval dopis št. 35467-6/2014-9 z dne 12.6.2015 Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekciji za okolje in naravo in Gradbeni, geodetski in stanovanjski inšpekciji, s katerim je zaprosil pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem dela odlagališča Dvori.

Naslovni organ v nadaljevanju podaja glavne ugotovitve inšpektorice za okolje iz Poročila o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015. Sanacija površin starega dela odlagališča se je izvedla na podlagi projektne dokumentacije Drava VGP, št. 27/02-ID. Na zaključenih oz. prekritih površinah je bilo izvedeno tesnjenje in prekritje površine z izgradnjo slabo propustnega zemeljskega pokrova, vključno s formiranjem varnega naklona brežin in formiranjem berm. Izveden je bil zajem izcednih vod s sistemom drenaž pod vznožjem posamezne etaže ter odvod zajetih vod v bazen za izcedne vode. Urejen je bil zajem čistih površinskih vod z betonskimi kanaletami položenimi na vznožju vsake druge etaže ter odprti meteorni jarek ob robu odlagališča za zajem zalednih vod. Razplinjevanje odlagališčnega plina se je izvajalo sproti po osnovnem projektu, z jaški za odplinjevanje iz perforiranih betonskih cevi. Nadalje, po izjavi zavezanca je na delu odlagališča, ki je v zapiranju, izveden tesnilni sloj z drenažo nas dnu polja. Upravljavec je s 15. 7. 2009 zaradi prenehanja veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje prenehal z odlaganjem odpadkov na odlagališču Dvori. Celotno odlagališče je ograjeno, na vhodu so nameščene kamere in alarmni sistem. Za izcedne vode je izvedeno odvajanje odpadnih vod do

zbirnega bazena in nato odvajanje v javno kanalizacijo, ki se zaključi v komunalni čistilni napravi Koper. Sistem za odvajanje padavinske in površinske vode je urejen. Zaledne vode se vodijo v postavljene betonske kanale, ki so položene ob vznožju brežine. Odplinjevanje plinov je aktivno, preko vertikalnih prezračevalnih jaškov. Vsi prezračevalni jaški so vezani na zbirne vode in povezani na črpalno postajo s plinsko baklo.

Iz poročila gradbenega inšpektorja št. 06122-2327/2014/10 z dne 16. 9. 2015 izhaja, da je gradbena inšpektorica na kraju samem dne 24. 7. 2014 opravila inšpekcijski ogled in ugotovila, da so bila dela v zvezi z zapiranjem odlagališča izvedena na severnem delu odlagališča (navedene so tudi parcelne številke in katastrska občina). V nadaljevanju tega poročila je navedeno, da je urejen zajem in sežig odlagališčnega plina. Plin se sežiga na plinski bakli, ki stoji na zemljišču v k.o. 2614 Kubed parc. št. 2145/5 in 2145/6, na južnem delu odlagališča. Nadalje je navedena ugotovitev, da na zaprtem delu telesa odlagališča ni vidnih deformacij, razpok, drugih poškodb ali odprtih delov odlagališča. Gradbena inšpektorica v zvezi z zapiranjem odlagališča ni ugotovila kršitev zakonodaje iz svoje pristojnosti, kot izhaja iz tega poročila.

4. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z zapiranjem odlagališča in njegovim zaprtjem, v zvezi z obveznostmi izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanjem ter razlogi za odločitev

K točki 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je ugotovil, da so pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja navedeni v točki 2. te obrazložitve izpolnjeni, zato je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Dvori v času zapiranja in po njegovem zaprtju ter okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča glede emisij v vode in zrak in v njem določil pogoje iz prvega odstavka 83. člena ZVO-1.

Naslovni organ je na podlagi smiselne uporabe 2. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in druge alineje četrtega odstavka 53. člena iste uredbe v 1. točki izreka tega dovoljenja določil območje odlagališča. Skladno s 13. točko 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je območje določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja telesa odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča. V točki 1.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ odlagališče opredelil z šifro in imenom katastrske občine ter parcelnimi številkami. Odlagališče je sestavljeno iz zaprtega dela odlagališča in dela odlagališča v zapiranju, kar je razvidno iz *Preglednice 1* in *Preglednice 2*.

V *Preglednici 1* je s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu opredeljen del odlagališča, na katerem so izvedena zapiralna dela (kot izhaja tudi iz poročila inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015 in poročila gradbenega inšpektorja o izpolnjevanju gradbenih zahtev v zvezi z zaprtjem odlagališča Dvori, št. 06122-2327/2014/10 z dne 16. 9. 2015), v *Preglednici 2* pa je opredeljen del odlagališča, na katerem se morajo zapiralna dela še izvesti.

Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 53. člena te uredbe je naslovni organ določil upravljavca odlagališča. V času obravnave tega postopka se je podjetje Javno podjetje – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. preimenovalo v Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. (skrajšano Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.).

V točki 1.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil lokacijo bazena za zbiranje izcedne

vode iz odlagališča in v točki 1.3. izreka tega dovoljenja lokacijo sistema za zajem in sežig odlagališčnega plina, saj sta potrebna za obratovanje odlagališča.

K točki 2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je v točki 2. izreka tega dovoljenja upravljavcu določil zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča, ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja v času zapiranja odlagališča in časovno obdobje zapiranja.

Skladno s peto točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je naslovni organ v točki 2.1. izreka tega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja med obratovanjem odlagališča (v času zapiranja in po zaprtju odlagališča).

Naslovni organ je v točki 2.2. izreka tega dovoljenja določil pogoje za zaprtje odlagališča skladno z 11. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s prvim odstavkom 51. člena iste uredbe.

Na podlagi 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov se je upravljavcu v točki 2.3. izreka tega dovoljenja določila struktura plasti za prekrivanje površin dela odlagališča, ki je opredeljeno v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja. V četrtem odstavku 33. člena iste uredbe je določeno, da se lahko za površinsko tesnjenje pri prekrivanju telesa odlagališča uporabijo druge metode in tehnike, kot so določene v prilogi 6 Uredbe o odlagališčih odpadkov, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje kot je določeno v isti prilogi. Na podlagi navedb v vlogi in predloženih dokazil navedenih v točki 3.2.2. obrazložitve tega dovoljenja ter upoštevajoč drugi in tretji odstavek 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, je naslovni organ določil strukturo plasti za prekrivanje površine odlagališča kot izhaja iz točke 2.3. izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 2.4. izreka tega dovoljenja določil upravljavcu kaj lahko uporabi za rekultivacijsko plast odlagališča skladno s petim odstavkom 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 2.5. izreka tega dovoljenja določil upravljavcu časovno obdobje zapiranja skladno z 11. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi z drugim odstavkom 51. člena iste uredbe. Naveden datum v točki 2.5. izreka tega dovoljenja izhaja iz vloge, kjer je upravljavec navedel, da bo zaključil zapiralna dela do 30. 11. 2019.

K točki 3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je na podlagi 8. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi z 48. členom te uredbe in tretje alineje 54. člena iste uredbe upravljavcu določil, da mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča, izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih in sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov, naprav za zbiranje izcedne vode iz odlagališča, naprav za zbiranje in sežig odlagališčnega plina in naprav za izvedbo monitoringa podzemnih vod ter sistema za odvajanje padavinske vode, kot izhaja iz točke 3. izreka tega dovoljenja.

K točki 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je v točkah 4., 5., 6., 7. in 8. izreka tega dovoljenja določil obseg in vsebino obratovalnega monitoringa za odlagališče Dvori, kot to določa 7. točka prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in tretja alineja četrtega odstavka 53. člena te uredbe v povezavi z drugo alinejo 54. člena iste uredbe. Ker gre za eno telo odlagališča, ki je deljeno na zaprti del odlagališča in del odlagališča v zapiranju, je naslovni organ poenotil obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa za oba dela odlagališča kot izhaja iz točk 4., 5., 6., 7., in 8. izreka tega dovoljenja. Iz Poročila inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015, izhaja, da ima odlagališče Dvori trenutno status v zapiranju odlagališča.

Pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa je v točkah 4., 5., 6., 7. in 8. izreka tega dovoljenja določena na podlagi Priloge 8 iste uredbe, kjer je v Preglednici 1 Priloge 8 iste uredbe navedena pogostost za obdobje odlaganja/zapiranja odlagališča in posebej za obdobje zaprtega odlagališča.

V točki 4.1. izreka tega dovoljenja je določena obveznost izvajanja meritev meteoroloških parametrov na podlagi prvega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s Prilogo 8 te uredbe. Nadalje je naslovni organ na podlagi petega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v točki 4.2. izreka tega dovoljenja določil, da upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov v primeru, da pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

K točki 5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode iz točke 5. izreka tega dovoljenja določil na podlagi 7. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, tretje alineje četrtega odstavka 53. člena te uredbe v povezavi z drugo alinejo 54. člena iste uredbe in Priloge 8 iste uredbe. Obseg obratovalnega monitoringa je naslovni organ določil na podlagi 5. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09, v nadaljevanju: Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode).

Monitoring podzemne vode in površinske vode na območju odlagališča Dvori je bil zasnovan v letu 2001. Leta 2005 je bil izdelan Program monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori, št. ERICo Velenje DP – 94/03/05 z dne 9. 3. 2005, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave ter v letu 2013 Program monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori Koper (Novelacija programa), št. 72-211/13 z dne 24. 12. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Sestavni del noveliranega programa je nova hidrogeološka študija, ki vsebuje izsledke preiskav preteklega obdobja, kot tudi novo situacijo glede mreže opazovalnih mest. Pooblaščen izvajalec monitoringa stanja podzemne vode je noveliran program dopolnil s dokumentom "Dopolnitev k programu monitoringa podzemnih vod za odlagališče Dvori Koper, št. 73-48/15 z dne 10. 6. 2015".

V točki 5.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi šestega odstavka 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode potrdil predložen dokument "Program monitoringa podzemnih vod za odlagališče Dvori Koper (Novelacija programa), št. 72-211/13 z dne 24. 12. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto", ter "Dopolnitev k programu monitoringa podzemnih vod za odlagališče Dvori Koper, št. 73-48/15 z dne 10. 6. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto".

Naslovni organ je v točki 5.2. izreka tega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 6a. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode potrdil predložen dokument "Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, št. 72-197/15 z dne 28. 7. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto". Naslovni organ k temu dodaja, da je upravljavec v dopolnitvi vloge št. 22/052-16 z dne 27. 7. 2016 podal terminski plan izvedbe ukrepov, ki si smiselno sledijo, finančno pa po mnenju upravljavca predstavljajo uravnoteženo obremenitev:

- ✓ do konca leta 2016:
 - načrt pregleda sistema za odvajanje odpadne vode z območja onesnaženja.
 - načrt pregleda sistema za odvajanje padavinskih in zalednih voda z območja vira onesnaževanja,
- ✓ v letu 2017:
 - načrt pregleda stabilnosti objektov na območju vira onesnaževanja,
 - vgradnja merilcev nivoja v piezometre,
 - izvedba dodatnih piezometrov,
- ✓ v letu 2018:
 - izdelava hidrogeoloških kart,
 - vodna bilanca,
 - izhodišče za izdelavo ocene količine izliva onesnaževal v podzemno vodo.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in na podlagi potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil kot izhaja iz točke 5.3. izreka tega dovoljenja.

Na podlagi prve alineje 5. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in drugega odstavka 12. člena istega pravilnika je v točki 5.4. izreka tega dovoljenja naslovni organ določil izvajanje meritev gladine podzemne vode in pogostost izvajanja teh meritev in na podlagi potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja določil lokacijo opazovalnih vrtin za izvajanje meritev gladine podzemne vode.

V točki 5.5. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi predloga pooblaščenega izvajalca monitoringa iz potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec zagotoviti, da se v vrtino V1/1 vgradi tlačno merilno sondo, ustje vrtine pa zatesni z snemljivo piezometriško glavo, da bo možen odvzem vzorcev za kemijsko analizo. Ko bo upravljavec zagotovil vgradnjo tlačne merilne sode v vrtini V1/1 iz Preglednice 4 se na tej vrtini ne bodo več izvajale občasne meritve gladine podzemne vode dvakrat mesečno kot izhaja iz točke 5.4. izreka tega dovoljenja ampak zvezne meritve.

V točki 5.6. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode v povezavi s Prilogo 2 tega pravilnika in drugega odstavka 12. člena istega pravilnika določil parametre in pogostost za izvajanje meritev teh parametrov na merilnih mestih kot izhaja tudi iz potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja. V potrjenem programu monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja je pooblaščenec utemeljil nabor indikativnih parametrov, ki so predmet vsakoletnega

obratovalnega monitoringa.

Na podlagi potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ pod točko 5.7. izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec zagotoviti izvedbo meritve indikativnih parametrov v razširjenem naboru v letu 2018 in nato vsako peto leto na merilnih mestih Zajetje izvira št. 15, V1/1, Izvir C, Površinska voda J, V4/3 in V2/2.

Zahteve v točki 5.8. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in potrjenega programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče Dvori iz točke 5.1. izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi drugega odstavka 13. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode določil kot izhaja iz točke 5.9.1. izreka tega dovoljenja.

V točki 5.9.2. izreka tega dovoljenja pa je naslovni organ določil opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov v podzemni vodi v skladu s Prilogo 2 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode.

K točki 6. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je obveznost izvajanja meritev parametrov kemijskega stanja, splošne fizikalno-kemijske parametre in posebna onesnaževala iz točke 6. izreka tega dovoljenja določil na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, druge alineje prvega odstavka 54. člena te uredbe in četrte alineje prvega odstavka 46. člena te uredbe v povezavi s Prilogo 8 iste uredbe.

Četrta alineja prvega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih določa, da se meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah izvaja, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode. V prilogi 8 te uredbe je določeno tudi, da je potrebno meritve površinske vode izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik, ali na izviri, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če so ti odseki gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

Upravljavec je naslovnemu organu posredoval Program monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori Koper (Novelacija programa), št. 72-211/13 z dne 24. 12. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, izdelan na podlagi 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, ki vključuje merilna mesta tudi na površinski vodi in izviri. Naslovni organ je upravljavca z dopisom z dne 12. 5. 2015 pozval, da v kolikor so površinske vode na območju odlagališča Dvori prisotne oziroma se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode, predloži predlog obratovalnega monitoringa stanja površinske vode za odlagališče Dvori, izdelan v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/2013).

Upravljavec je nato vlogi predložil Predlog obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče Dvori Koper, št. 72-198/15 z dne 28. 7. 2015, Nacionalni laboratorij za zdravje,

okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, ki ga je kasneje popravil, in predložil Predlog obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče Dvori Koper, št. 70-169/16 z dne 25. 4. 2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto (v nadaljevanju: Predlog obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda).

V Predlogu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je navedeno, da se odlagališče Dvori nahaja v zgornjem delu potoka Sarmin vzhodno od vasi Dvori. Nadalje je navedeno, da se dolvodno od sotočja Sarminskega potoka in njegovega prvega desnega pritoka pojavljajo izviri, ki preko visoke elektroprevodnosti kažejo na prisotnost deleža odlagališčnih vod. Ob sušah se pretoki zelo zmanjšajo in lahko tudi presahnejo.

V skladu z zahtevami sedmega odstavka 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13, v nadaljevanju: Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda) v povezavi s tretjim odstavkom istega člena tega pravilnika in na podlagi navedb v Predlogu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je naslovni organ v točki 6.1. izreka tega dovoljenja določil mesta vzorčenja parametrov, ter na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika v povezavi s prilogo 1, 7 in 8 Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16, v nadaljevanju: Uredba o stanju površinskih voda) določil parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče Dvori.

Tretji odstavek 7. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda določa naslednje parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču:

- parametre kemijskega stanja, splošne fizikalno-kemijske parametre in posebna onesnaževala,
- parametre, ki se lahko pojavljajo v izcedni ali odpadni vodi ali izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, in
- parametre, za katere rezultati monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda kažejo vpliv odlagališča na kakovost podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda.

Naslovni organ je v 6.2., 6.4., 6.5. in 6.6. točkah izreka tega dovoljenja določil zahteve na podlagi 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda. Naslovni organ je pri določitvi pogostosti izvajanja meritev parametrov izhajal iz dejstva, da je odlagališče Dvori v zapiranju dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja. Na podlagi omenjenega je v točki 6.2. izreka tega dovoljenja določil, da se parametri kemijskega stanja površinskih voda vzorčijo z enakomernimi presledki, ki ne smejo biti daljši od enega meseca ter, da se parametri, ki se izražajo s splošnimi fizikalno-kemijskimi parametri ekološkega stanja, parametri, ki se izražajo s posebnimi onesnaževali, hidrogeološki in dodatnimi parametri iz Preglednice 10, vzorčijo z enakomernimi presledki, ki ne smejo biti daljši od treh mesecev.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena tega pravilnika je naslovni organ še pod prvo alinejo točke 6.2. izreka tega dovoljenja dodal, da dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja se lahko vzorčenje, meritve in analize posameznega parametra kemijskega stanja površinskih voda, navedeni v *Preglednici 10*, izvajajo z enakomernimi presledki, ki niso daljši od treh mesecev, če rezultati obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda najmanj enega preteklega koledarskega leta kažejo, da je bila vsebnost tega parametra na dolvodnem mestu vzorčenja manjša od meje določljivosti za ta parameter.

V predlogu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je pooblaščen izvajalec meritev predlagal, da se monitoring stanja površinskih voda izvede dvakrat letno sočasno z odvzemom vzorcev podzemnih vod, ker dvanajstkrat letno oziroma enkrat mesečno vzorčenje na območju Dvori Koper ni smiselno. Navedeno je tudi, da se ob nizkih vodah površinske vode na območju odlagališča počasi pretakajo ali pa presahnejo. V nadaljevanju je pojasnjeno, da po podatkih pristojne ribiške družine Koper potok tudi v spodnjem delu ob sušah presahne, tako da voda ostane samo v globljih tolmunih, kadar pa so suše dolgotrajnejše pa voda presahne tudi v tolmunih. Pooblaščen izvajalec nadalje navaja, da je potrebno zaradi opisanega stanja v naravi, pogostost vzorčenja prilagoditi tako, da bodo zagotovljene stabilne hidrološke razmere pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka kot zahteva druga alineja šestega odstavka 8. člena tega pravilnika za vse parametre na vseh predlaganih merilnih mestih.

Na podlagi zgoraj pojasnjenega iz predloga obratovalnega monitoringa stanja površinskih je naslovni organ v točki 6.3. izreka tega dovoljenja določil, da v kolikor zaradi neustreznih hidroloških razmer vzorčenje in meritve ni možno izvesti v pogostosti iz točke 6.2. izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti, da se le-to zabeleži v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda iz točke 10.4. izreka tega dovoljenja. Ne glede na to pa mora upravljavec zagotavljati, da se vzorčenje, meritve in analize v površinski vodi v primeru neustreznih hidroloških razmer v času zapiranja odlagališča izvedejo dvakrat letno in sicer v času nizkih vod in enkrat v času srednjih vod.

V točki 6.4. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi četrtega odstavka 8. člena istega pravilnika določil, da ko so izpolnjeni pogoji za zaprtje iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja se mora vzorčenje in meritve v površinski vodi izvajati dvakrat letno.

Tretji odstavek 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda določa, da se ne glede na prvi odstavek istega člena istega pravilnika vzorčenje, meritve in analize parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki so nagnjeni h kopičenju v sedimentu oziroma živih organizmih, izvaja enkrat letno v živih organizmih za onesnaževala, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja in enkrat na tri leta v sedimentu oziroma živih organizmih za onesnaževala, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu ali živih organizmih.

K Predlogu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je pooblaščen izvajalec predložil dokument Mnenje glede vzorčenja rib in monitoringa rib v izvirnih delih potoka Martežin in Rokava ob odlagališču odpadkov Dvori, št. 420-34/2015/2 z dne 22. 7. 2015, Zavod za ribištvo Slovenije, iz katerega izhaja, da ni smiselno predpisati monitoringa rib, s katerim bi primerjali ribe nad in pod območjem obremenitve zaradi deponije, ker ribe v potoku Martežin in Rokava na mestu določenem za vzorčenje niso stalno prisotne oz. jih tam najverjetneje nikoli ni. Glede na vse zgoraj pojasnjeno iz omenjenega mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije, naslovni organ ni določil meritve parametrov v živih organizmih, je pa na podlagi druge alineje tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda v povezavi s Prilogo 1 Uredbe o stanju površinskih voda in vsebine iz Predloga obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v točki 6.5. izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec zagotoviti izvajanje vzorčenja, meritve in analize parametrov, ki so nagnjeni h kopičenju v sedimentu iz Preglednice 11 izreka tega dovoljenja, enkrat na tri leta v sedimentu na mestu vzorčenja 1 in 2 iz Preglednice 9 izreka tega dovoljenja, za zagotavljanje dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu.

V točki 6.6. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi šestega odstavka 8. člena

Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda določil, da se vzorčenje in meritve morajo izvajati na gorvodnem in dolvodnem mestu vzorčenja iz točke 6.1. izreka tega dovoljenja v istem dnevu, s čim krajšim časovnim presledkom ter v času stabilnih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka vodotoka. Nadalje, sedmi odstavek istega člena tega pravilnika določa, če za vodotok na mestu iztoka ne obstajajo podatki hidrogeološkega monitoringa o srednjem pretoku, ki ga zagotavlja država, se čas vzorčenja in meritev načrtuje na podlagi podatkov hidrološke postaje državne hidrološke mreže na hidrološko podobnem povodju ali porečju, ki jo določi Agencija Republike Slovenije za okolje.

K točki 7. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

V točki 7.1.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 5. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kot ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak, določil izvajanje vzdrževanja dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in sežig odlagališčnega plina.

V točki 7.1.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi prvega in tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak določil obveznost zajemanja odlagališčnega plina in sežiganje zajetega odlagališčnega plina na bakli.

V točki 7.1.3. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi tretje alineje točke 8.1a.2.1 priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določil minimalni čas zadrževanja odpadnih plinov v zgorevalnem prostoru in temperaturo odpadnega plina na konici plamena.

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in vodenjem obratovalnega dnevnika za naprave za čiščenje odpadnih plinov, ki so določene v točkah 7.1.4 in 7.1.5 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 42. in 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

V točkah 7.2.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 3. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil meritev sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH₄, CO₂, O₂, H₂S in H₂ ter na podlagi Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil pogostost izvajanja meritev v obdobju zapiranja in v obdobju zaprtega odlagališča.

V točki 7.2.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi tretje alineje 3. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil obveznost upravljavcu, da zagotovi meritev porabe odlagališčnega plina za sežig na bakli.

V točki 7.2.3. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 3. in 8. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil obveznost izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak v povezavi s četrtem odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

V točki 7.2.4. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi druge alineje točke 8.1a.2.1 priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določil, da mora

upravljavec za nadzor poteka zgorevanja baklo opremiti z merilniki, ki kontinuirano merijo in beležijo temperaturo v zgorevalnem prostoru, pri čemer mora biti merilno mesto postavljeno pri konici plamena.

K točki 8. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je ob upoštevanju 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) v točki 8.1.1. izreka tega dovoljenja za napravo določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev okolja iz točke 8.1.2. izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točki 8.1.3., 8.1.4. in 8.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Obveznosti v zvezi z navodilom za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja zbirnega bazena za izcedne vode, ki sta določeni v točki 8.1.4. izreka tega dovoljenja, ter obveznost v zvezi z določitvijo odgovorne osebe, ki je določena v točki 8.1.5. izreka tega dovoljenja, je naslovni organ prav tako določil na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznost ravnanja z blatom v točki 8.1.6. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V točki 8.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi podatkov iz vloge, ob upoštevanju določil 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, določil podatke o lokaciji iztoka izcednih vod v javno kanalizacijo, ki se zaključijo s komunalno čistilno napravo Koper (v nadaljevanju: KČN Koper) in največjo letno ter največjo dnevno količino vod ter njihov največji 6-urni povprečni pretok, pri čemer je naslovni organ ta pretok, izražen v l/s (0,69 l/s) preračunal iz upravljavčevega podatka o največjem 6-urnem povprečnem pretoku izcedne vode, izraženem v m³/h (2,5 m³/h).

Upravljavec je v vlogi navedel, da na območju odlagališča nastajajo izcedne vode. Nadalje je navedeno, da pralna ploščad ni v uporabi, zato industrijske odpadne vode na njej ne nastajajo. Poleg odlagališča Dvori se nahaja zbirni center Dvori, s katerega pa se vse odpadne vode odvajajo povsem ločeno od odpadnih voda, ki nastajajo na odlagališču odpadkov Dvori. Na območju zbirnega centra Dvori nastajajo padavinske odpadne vode (iz platoja, dovozne ceste in parkirišč, ki so utrjene z asfaltom ali betonom) in komunalne odpadne vode iz sanitarij. Odpadne vode z zbirnega centra Dvori niso predmet tega dovoljenja. Upravljavec je k vlogi predložil Mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave, št. ČN z dne 5. 6. 2015, Komunala Koper, d.o.o., iz katerega izhaja, da je upravljavec KČN Koper na čiščenje pripravljen sprejeti največ 30.000 m³ izcednih vod z odlagališča Dvori na leto.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz Preglednice 13 iz točke 8.2.2.

izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda).

Tako je naslovni organ v *Preglednici 13* iz točke 8.2.2. izreka tega dovoljenja osnovne parametre določil na podlagi prvega odstavka 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatne parametre pa na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08, v nadaljevanju: Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč), v povezavi s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda je naslovni organ v *Preglednici 13* iz točke 8.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v nabor parametrov dodal tudi dodatni parameter prevodnost.

Mejne vrednosti iz točke 8.2.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, upoštevajoč 4. člen in *Preglednico 1* iz Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč. Pri tem je upošteval, da se odpadne vode na iztoku V1 odvajajo v javno kanalizacijo (zaradi česar je na tem iztoku predpisal mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo).

V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo mora dokumentacija, priložena k vlogi za –izdajo okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave s podatki, ki so potrebni za določitev mejne vrednosti parametrov, ki se jih v skladu z določbami drugega odstavka 5. člena citirane uredbe določi na način iz Priloge 2 iste uredbe. Mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi v *Preglednici 13* iz točke 8.2.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju prve alineje drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in predloženega Mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Koper, št. ČN z dne 5. 6. 2015, Komunala Koper, d.o.o, na kateri se čisti izcedna voda z odlagališča Dvori. Upravljavec KČN Koper je za neraztopljene snovi določil mejno vrednost 100 mg/l, zaradi česar je tudi naslovni organ to vrednost določil v *Preglednici 13* iz točke 8.2.2. izreka tega dovoljenja.

Na podlagi prve točke tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo lahko naslovni organ na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju tudi največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, sulfatov, usedljivih snovi in težkohlapih lipofilnih snovi, ki je večja od predpisane mejne vrednosti teh parametrov onesnaženosti, če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje in upravljavec javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave v svojem mnenju opredeli največjo vrednost koncentracije teh parametrov onesnaženosti, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave.

Upravljavec javne kanalizacije in KČN Koper je v zgoraj omenjenem mnenju določil največjo vrednost koncentracije parametra amonijev dušik (310 mg/l) v izcedni vodi z odlagališča odpadkov Dvori, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje KČN Koper. Dovoljena najvišja vrednost koncentracije amonijevega dušika v izcedni vodi z

odlagališča Dvori je tako določena v Preglednici 13 v točki 8.2.2. izreka tega dovoljenja.

Na podlagi druge točke tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo lahko naslovni organ na podlagi vloge upravljavca odlagališča določi v okoljevarstvenem dovoljenju tudi najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti biološke razgradljivosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode na skupni ali komunalni čistilni napravi stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 80 % stopnje razgradnje odpadnih vod na čistilni napravi, in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje. Upravljavec javne kanalizacije in KČN Koper je v zgoraj omenjenem mnenju določil najnižjo vrednost stopnje biološke razgradljivosti (9 % v primeru presežanja KPK 300 mg/l) v izcedni vodi iz odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori. Dovoljeno najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti izcedne vode je naslovni organ, ob upoštevanju citiranega mnenja, določil v Preglednici 13 iz točke 8.2.2. izreka tega dovoljenja.

Zahtevo iz točke 8.3.1. izreka tega dovoljenja glede ločenega odvajanja izcednih vod in neonesnaženih padavinskih vod, ki nastajajo na območju odlagališča, je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 35. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je upravljavcu odlagališča v točki 8.4.1. izreka tega dovoljenja na podlagi petega odstavka 53. člena (člen upoštevan za določitev obratovalnega monitoringa za čas zapiranja odlagališča) in druge alineje prvega odstavka 54. člena (člen upoštevan za določitev obratovalnega monitoringa za čas zaprtja odlagališča) Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s 46. členom iste uredbe, Preglednice 1 Priloge 8 iste uredbe ter ob upoštevanju 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, določil obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod.

Naslovni organ pojasnjuje, da se zahteva iz točke 8.4.1. izreka tega dovoljenja bere za celotno odlagališče Dvori. Ker odlagališče nima ločenega sistema za zbiranje izcedne vode iz dela odlagališča v zapiranju od zaprtega dela odlagališča, se je pogostost izvajanja meritev določila na podlagi statusa odlagališča. Dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja ima odlagališče Dvori status odlagališča v zapiranju. Ko pa bodo na odlagališču izvedena vsa zapiralna dela iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja bo imelo odlagališče Dvori status zaprtega odlagališča.

Pogostost merjenja celotne dnevne količine izcedne vode na iztoku V1 iz točke 8.4.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in Preglednice 3 Priloge 1 že citiranega pravilnika.

Čas vzorčenja izcedne vode na iztoku V1 iz točke 8.4.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, pri čemer je iz Preglednice 3 Priloge 1 citiranega pravilnika upošteval pogostost merjenja parametrov v izcedni vodi, kakršna je zahtevana za obdobje zapiranja odlagališča in za zaprto odlagališče. Pri določitvi časa vzorčenja je naslovni organ upošteval tudi 6. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov.

Zahtevo glede merjenja pretoka odpadne vode iz točke 8.4.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju druge alineje prvega odstavka 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Obveznost ureditve merilnega mesta iz točke 8.4.3. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 14. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

K točki 9. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje, ki je določena v točki 9. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s prvim odstavkom 55. člena te uredbe, saj se v tem okoljevarstvenem dovoljenju odloča tudi o obratovanju odlagališča v času njegovega zaprtja.

Tako je naslovni organ pri določitvi točke 9.1. izreka tega dovoljenja izhajal iz prvega odstavka 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s prvim odstavkom 55. člena te uredbe določil, da mora upravljavec o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi pri obratovalnem monitoringu iz točke 5., 6., 7. in 8. izreka tega dovoljenja, ali pomembnih spremembah telesa odlagališča, ki jo ugotovi pri rednem pregledu iz točke 3. izreka tega dovoljenja, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Naslovni organ je obveznosti glede izvajanja ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode skladno s potrjenim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode določil na podlagi navedenih ugotovitev v Poročilu inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015 in sicer, da iz rezultatov analiz in izračunanih opozorilnih sprememb parametrov sledi, da ima odlagališče vpliv na podzemno vodo. Obveznost obveščanja inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, o doseganju opozorilne vrednosti in začetku izvajanja ukrepov, ki je tudi zahteva drugega odstavka 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, naslovni organ ni določil v točki 9.2. izreka tega dovoljenja ponovno, saj je obveznost obveščanja določena v točki 9.1. izreka tega dovoljenja.

V točki 9.2. izreka tega dovoljenja je določeno tudi, da mora upravljavec o izvedenih ukrepih poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode iz točke 10.3. izreka tega dovoljenja na podlagi zahteve iz drugega odstavka 47. člena iste uredbe.

Naslovni organ je obveznosti glede izvajanja ukrepov v primeru preseganja predpisane mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode na iztoku V1 ter obveščanja v točki 9.3 izreka tega dovoljenja določil na podlagi četrtega odstavka 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

K točki 10. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Zahteve v zvezi s poročanjem o izvedbi obratovalnega monitoringa in o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča iz točke 10. izreka tega dovoljenja so določene na podlagi 14. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in sedme alineje četrtega odstavka 53.

člena te uredbe.

Naslovni organ je v točki 10.1. izreka tega dovoljenja določil obveznost poročanja o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča na podlagi drugega odstavka 48. člena te uredbe in tretjim odstavkom 54. člena iste uredbe in o topografiji območja odlagališča na podlagi točke 8 Priloge 8 iste uredbe. Meritve za izdelavo poročila o topografiji območja odlagališča se izvedejo enkrat letno.

Naslovni organ je v točki 10.2. izreka tega dovoljenja določil obveznost poročanja o izvedenih oziroma pridobljenih meritvah meteoroloških parametrov na podlagi sedmega odstavka 46. člena iste uredbe in tretjega odstavka 54. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 10.3. izreka tega dovoljenja določil obveznost poročanja o izvedenem obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode na podlagi sedmega odstavka 46. člena iste uredbe in tretjega odstavka 54. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 10.4. izreka tega dovoljenja določil obveznost poročanja o izvedenem obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda na podlagi sedmega odstavka 46. člena iste uredbe in tretjega odstavka 54. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 10.5. izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec poslati v elektronski obliki izdelano oceno o letnih emisijah snovi v zrak in na podlagi 3. in 8. točke Priloge 8 iste uredbe, četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje in tretjega odstavka 54. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 10.6. izreka tega dovoljenja določil obveznost poročanja o obratovalnem monitoringu odpadnih vod na podlagi drugega odstavka 48. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, tretjim odstavkom 54. člena iste uredbe in četrtem odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

K točki 11. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Na podlagi 11. točke in 12. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in četrte alineje četrtega odstavka 53. člena te uredbe v povezavi s 54. členom iste uredbe je naslovni organ upravljavcu določil v točki 11.1. izreka tega dovoljenja časovno obdobje izvajanja obveznosti upravljavca (v času zapiranja odlagališča in po zaprtju odlagališča).

Iz točke 11. izreka tega dovoljenja izhaja, da mora upravljavec v časovnem obdobju zapiranja (do 30. 11. 2019 kot izhaja iz točke 2.5. izreka tega dovoljenja) in nato, ko so izpolnjeni pogoji iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja (odlagališče pridobi status zaprtega odlagališča Dvori), izvajati obveznosti iz točke 10. najmanj še trideset let.

V drugem odstavku 54. člena te uredbe je določeno, da mora upravljavec zaprtega odlagališča zagotavljati izvajanje meritev in rednih pregledov v obdobju, za katero ministrstvo oceni, da lahko emisije z zaprtega odlagališča škodljivo vplivajo na okolje, pri čemer je to obdobje za zaprto odlagališče za nenevarne odpadke najmanj 30 let.

Naslovni organ k temu dodaja, da je za obdobje zapiranja odlagališča in obdobje zaprtega odlagališča iz te točke izreka tega dovoljenja upošteval celotno odlagališče in na podlagi tega določil status odlagališča Dvori. Namreč, dokler na odlagališču niso izpolnjeni pogoji iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja ima odlagališče Dvori status odlagališča v zapiranju, ko pa bodo na

odlagališču izvedena vsa zapiralna dela na delu odlagališča iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja, bo imelo odlagališče Dvori status zaprtega odlagališča.

Ne glede na to pa mora upravljavec na delu odlagališča, na katerem so že izvedena zapiralna dela (opredeljeno v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja) še naprej zagotavljati vzdrževanje (košenje trave, vzdrževanje zasaditev, redni pregledi, ipd) in varovanje zaprtega dela odlagališča kot izhaja iz Poročila inšpektorice za okolje o izpolnjevanju zahtev za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, št. 0618-2-66/2015-6 z dne 27. 7. 2015.

V točki 11.2. izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi tretjega odstavka 54. člena iste uredbe določil predložitev poročil iz četrte alineje točke 11.1. izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto, ko so izpolnjeni pogoji za zaprtje odlagališča iz točke 2.2. izreka tega dovoljenja (odlagališče pridobi status zaprtega odlagališča) tudi pristojni službi lokalne skupnosti, na območju katere je zaprto odlagališče in sicer Mestni občini Koper.

K točki 12. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ mora na podlagi 13. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in šeste alineje četrtega odstavka 53. člena iste uredbe v okoljevarstvenem dovoljenju določiti finančno jamstvo. Ker se upravni postopek obravnava v skladu z določbami 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, se lahko upoštevajo določbe iz 76a. člena te uredbe iz katerega izhaja, da je poleg oblik finančnega jamstva iz 42. člena iste uredbe možno zagotavljati s strani upravljavca finančno jamstvo tudi v obliki izjave občine/občin lastnic odlagališča.

V prvem odstavku 76a. členu iste uredbe je določeno, da ne glede na 42. člen te uredbe lahko upravljavec, ki je do uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) vložil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje iz 76. člena te uredbe, za odlagališče za nenevarne odpadke, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, kot finančno jamstvo iz 42. člena te uredbe predloži izjavo pristojnega organa občine lastnice oziroma občin solastnic odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom. Drug odstavek 76a. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da se izjava iz prejšnjega odstavka predloži za časovno obdobje, v katerem mora upravljavec zagotavljati ukrepe v času zapiranja odlagališča ali po njegovem zaprtju.

Upravljavec je naslovnemu organu predložil Izjavo mestne občine Koper št. 354-111/2016 z dne 22. 12. 2016, iz katere izhaja, da je Mestna občina Koper, kot lastnica odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, seznanjena z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po zaprtju odlagališča Dvori, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov.


Ukrep v primeru neizpolnjene zaveze iz izjave v točki 12.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 76a. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

K točki 13. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz 13. točke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35467016.

Postopek vodila:


Jasna Gliha
svetovalka II




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper - osebno

Poslati po sedmem odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Mestni občini Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - po elektronski pošti (obcina@koper.si)

